

RESITAPE.COM



CORDFLON®

The next generation PTFE thread sealant

Monofilamento 100% PTFE
75 metri



Cordflon®: composizione e caratteristiche principali

- Monofilamento 100% PTFE: il PTFE stesso funge da sigillante e non richiede l'aggiunta di additivi per svolgere la sua funzione

Grazie alla composizione 100% PTFE, Cordflon® presenta caratteristiche uniche:

- Resistente a sostanze chimiche aggressive, solventi, combustibili, acidi, ossidazione, infragilimento, crescita di funghi e batteri, attacchi enzimatici o microbiologici
- Funzionalmente stabile entro un intervallo di temperatura di -200°C/240°C
- Non infiammabile e non combustibile
- Completamente inerte pur rimanendo morbido e flessibile per tutta la sua vita
- Il Cordflon® non ha data di scadenza e non perde nel tempo nessuna delle sue caratteristiche



Vantaggi di Cordflon® rispetto ai tradizionali nastri sigillanti

- Prestazioni migliori rispetto a tutti i nastri a bassa densità con spessore compreso tra 0,075 mm e 0,100 mm grazie alla sua natura dinamica e alle proprietà meccaniche uniche
- Più facile e veloce da installare rispetto ad altri sigillanti
- Formato lungo: 75 m di sigillante rispetto ai 10-12 m dei nastri sigillanti convenzionali
- Soluzione economica ed efficace per una sigillatura a lungo termine sicura e funzionale
- Dispenser esclusivo che protegge da polvere e sporco per garantire una maggiore produttività rispetto ai nastri.

Cordflon® soddisfa lo standard britannico BS7786: 2006 - Specifica per nastri PTFE non sinterizzati per uso generale al livello più alto - grado "H". Inoltre, soddisfa i requisiti del Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) per l'uso con acqua potabile e calda.

Linee guida per l'installazione

- Adatto a tutte le applicazioni non critiche per tubi di dimensioni fino a 2 " (50,8mm)
- Si applica direttamente dal dispenser ergonomico, con esclusivo taglierino a 360 °integrato
- Avvolgere da 1 a 2 cm dell'estremità del tubo filettato, sovrapponendo molte volte.

RESITAPE.COM

Resitape srl

Strada per Cascina Rogorino,1 -
20060 Gessate (Milano), Italia

info@resitape.com
(+39) 02 9541181
www.resitape.com

